

# ALFREDO POLTI SA GNEISS CALANCA

Industria del granito



Alfredo Polti SA  
Gneiss Calanca,  
6543 Arvigo, Svizzera

**05**

**EN 1343:2012**

Gneiss Calanca, gneis, grigio,  
Arvigo, Grigioni, Svizzera

Uso: Cordoli e bordure di pietra naturale

Rilascio di sostanze nocive	NPD
Resistenza a flessione (EN 12372, valore minimo) perpendicolare ai piani di anisotropia perpendicolare agli spigoli dei piani di anisotropia	12.8 MPa 16.7 MPa
Resistenza allo scivolamento bagnato (EN 14231) Superficie levigata grossa	75 asciutto 61 bagnato
Resistenza a flessione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 12371)	16.0 MPa Classe F1
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali antigelo (SIA 262/1 C)	Alta resistenza



Alfredo Polti SA  
Gneiss Calanca,  
6543 Arvigo, Switzerland

**05**

**EN 1343:2012**

Gneiss Calanca, gneis, grey,  
Arvigo, Graubünden, Switzerland

Use: Kerbs of natural stone

<i>Release of dangerous substances</i>	<i>NPD</i>
<i>Flexural strength (EN 12372, lower exp. value) perpendicular to the planes of anisotropy perpendicular to the edges of planes of anisotropy</i>	<i>12.8 MPa 16.7 MPa</i>
<i>Slip resistance wet (EN 14231) Honed finish</i>	<i>75 dry 61 wet</i>
<i>Durability of flexural strength against freeze/thaw (EN 12371)</i>	<i>16.0 MPa Class F1</i>
<i>Freeze/thaw with de-icing salts (262/1-C)</i>	<i>High resistance</i>